EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Impresoras SureColor® T3270, T5270D y T7270D

SureColor® T3270
Impresora de rollo sencillo de 61 cm (24”)

SureColor® T5270D
Impresora multifuncional de rollo doble de 91,5 cm (36”) con escáner opcional

SureColor® T7270D
Impresora de rollo doble de 112 cm (44”)

Precisión, desempeño y calidad a gran escala

Características principales

- **Cabezal de impresión PrecisionCore® TFP®:** tecnología de gota de tinta de tamaño variable y tamaño de gota más pequeño de 3,5 picolitros, para impresiones más detalladas.
- **Impresión y escaneo en un solo equipo:** escanea imágenes en alta calidad y en diferentes formatos.
- **Avanzada conectividad:** incluye como estándar un puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T).

Con gran orgullo presentamos nuestra nueva línea de plotters que reproducen imágenes de tamaño grande a color y con la capacidad de imprimir con alta precisión planos técnicos detallados, pósters gráficos y anuncios publicitarios para negocios que requieren altas velocidades de producción.

Las nuevas impresoras de gran formato SureColor® Serie T se desarrollaron utilizando los más novedosos avances en reproducción de imágenes de alto rendimiento, como nuestro exclusivo cabezal de impresión Epson PrecisionCore® TFP®, el equipo para procesamiento de imágenes Epson REALOID y nuestra innovadora tecnología de tinta pigmentada, Epson UltraChrome® XD.

XD Tinta Epson Ultrachrome® XD	Capacidad máx. de tinta por color	Tamaño de gota mín.	Máximo ancho y velocidad de impresión[1]	
	700 ml	3,5 pl	SC-T3270 SC-T5270/T5270D SC-T7270/T7270D	61 cm 61 m²/h 91 cm 68 m²/h 111 cm 72 m²/h

Velocidad de impresión CAD a color típica[1]

Modo de impresión	Impresión en tamaño C 43,2 cm x 55,9 cm (17" x 22")	Impresión en tamaño D 55,9 cm x 86,4 cm (22" x 34")
Velocidad: 720 ppp x 360 ppp	15 s	25 s
Calidad: 1.440 ppp x 720 ppp	30 s	52 s
La más alta calidad: 1.440 ppp x 1.440 ppp	1:38	2:50

5 colores

Impresoras SureColor® T3270, T5270D y T7270D

Especificaciones técnicas

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

	SC-T3270	SC-T5270/SC-T5270D	SC-T7270/SC-T7270D
Dimensiones y peso	106,7 cm (ancho) x 76,2 cm (profundo) x 111,76 cm (altura) I 64,4 kg	142,2 cm (ancho) x 76,2 cm (profundo) x 114,3 cm (altura) I 84,4 kg (un solo rodillo), 118,4 kg (rodillo dual)	162,6 cm (ancho) x 76,2 cm (profundo) x 114,3 cm (altura) I 92 kg (un solo rodillo), 133,3 kg (rodillo dual)
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore® TFP® I Tecnología de gota de tinta de tamaño variable - tamaño de gota más pequeño de 3,5 picolitros I Configuración de la boquilla - 720 boquillas por color (x 5) I Resolución máxima - 2.880 ppp x 1.440 ppp	Cabezal de impresión PrecisionCore® TFP® I Tecnología de gota de tinta de tamaño variable - tamaño de gota más pequeño de 3,5 picolitros I Configuración de la boquilla - 720 boquillas por color (x 5) I Resolución máxima - 2.880 ppp x 1.440 ppp	Cabezal de impresión PrecisionCore® TFP® I Tecnología de gota de tinta de tamaño variable - tamaño de gota más pequeño de 3,5 picolitros I Configuración de la boquilla - 720 boquillas por color (x 5) I Resolución máxima - 2.880 ppp x 1.440 ppp
Calidad de la línea	Precisión de la línea de ±0,1% I Ancho mínimo de la línea: 0,018 mm	Precisión de la línea de ±0,1% I Ancho mínimo de la línea: 0,018 mm	Precisión de la línea de ±0,1% I Ancho mínimo de la línea: 0,018 mm
Resolución de escaneo (módulo opcional)	Resolución de escaneo: hasta 600 ppp, archivos guardados en el formato JPEG o PDF I Velocidad de escaneo: hasta 15,2 cm por segundo en color de 24 bits I Área máxima de escaneo: 91,4 cm x 243,8 cm con un espesor máximo de hasta 1,3 mm I Modos de copia/escaneo: texto/dibujo lineal, papel de calco, papel reciclado, plano y póster I Copias: hasta 99 I Reducción/ampliación: automática o 25% a 400% en incrementos de 1%	Resolución de escaneo: hasta 600 ppp, archivos guardados en el formato JPEG o PDF I Velocidad de escaneo: hasta 15,2 cm por segundo en color de 24 bits I Área máxima de escaneo: 91,4 cm x 243,8 cm con un espesor máximo de hasta 1,3 mm I Modos de copia/escaneo: texto/dibujo lineal, papel de calco, papel reciclado, plano y póster I Copias: hasta 99 I Reducción/ampliación: automática o 25% a 400% en incrementos de 1%	Resolución de escaneo: hasta 600 ppp, archivos guardados en el formato JPEG o PDF I Velocidad de escaneo: hasta 15,2 cm por segundo en color de 24 bits I Área máxima de escaneo: 91,4 cm x 243,8 cm con un espesor máximo de hasta 1,3 mm I Modos de copia/escaneo: texto/dibujo lineal, papel de calco, papel reciclado, plano y póster I Copias: hasta 99 I Reducción/ampliación: automática o 25% a 400% en incrementos de 1%
Interfaz de la impresora	Incluye como estándar un puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) con soporte para los protocolos de identificación TCP/IP IPv4 e IPv6, Apple® Bonjour®, FTP, WSD, RAW IP, LPD, IPSec, SSL/TLS e IEEE802.1X	Incluye como estándar un puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) con soporte para los protocolos de identificación TCP/IP IPv4 e IPv6, Apple® Bonjour®, FTP, WSD, RAW IP, LPD, IPSec, SSL/TLS e IEEE802.1X	Incluye como estándar un puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con 1.1) y un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) con soporte para los protocolos de identificación TCP/IP IPv4 e IPv6, Apple® Bonjour®, FTP, WSD, RAW IP, LPD, IPSec, SSL/TLS e IEEE802.1X
Lenguaje de impresión	Epson Precision XD, Native HPGL, HPGL/2, HP-RTL I Opcional Adobe® PostScript® 3 I Módulo de hardware compatible con los formatos de archivo PS, EPS, PDF, JPEG, TIFF y CALS-G4	Epson Precision XD, Native HPGL, HPGL/2, HP-RTL I Opcional Adobe® PostScript® 3 I Módulo de hardware compatible con los formatos de archivo PS, EPS, PDF, JPEG, TIFF y CALS-G4	Epson Precision XD, Native HPGL, HPGL/2, HP-RTL I Opcional Adobe® PostScript® 3 I Módulo de hardware compatible con los formatos de archivo PS, EPS, PDF, JPEG, TIFF y CALS-G4
Software incluido	Controladores de impresión Epson Professional Imaging para Windows® y Macintosh® I Programas de utilidades para la impresora Epson I Epson Job Accounting Software I Epson LFP Print Plug-In for Microsoft® Office	Controladores de impresión Epson Professional Imaging para Windows® y Macintosh® I Programas de utilidades para la impresora Epson I Epson Job Accounting Software I Epson LFP Print Plug-In for Microsoft® Office	Controladores de impresión Epson Professional Imaging para Windows® y Macintosh® I Programas de utilidades para la impresora Epson I Epson Job Accounting Software I Epson LFP Print Plug-In for Microsoft® Office
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008, Mac OS® X 10.9, Mac OS® X 10.8 y Mac OS® X 10.7 I Las impresoras Epson SureColor® de la Serie T son compatibles con la mayoría de los principales RIP y flujos de trabajo de otras compañías	Microsoft Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008, Mac OS® X 10.9, Mac OS® X 10.8 y Mac OS® X 10.7 I Las impresoras Epson SureColor® de la Serie T son compatibles con la mayoría de los principales RIP y flujos de trabajo de otras compañías	Microsoft Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008, Mac OS® X 10.9, Mac OS® X 10.8 y Mac OS® X 10.7 I Las impresoras Epson SureColor® de la Serie T son compatibles con la mayoría de los principales RIP y flujos de trabajo de otras compañías
Manipulación del medio	Rollo sencillo de 25,4 cm a 61 cm en un soporte de 5 cm a 7,6 cm. Hoja de 21 cm a 61 cm de ancho	Rollo sencillo de 25,4 cm a 91,4 cm en un soporte de 5 cm a 7,6 cm. Hoja de 21 cm a 91,4 cm de ancho	Rollo sencillo de 25,4 cm a 111,8 cm en un soporte de 5 cm a 7,6 cm. Hoja de 21 cm a 111,8 cm de ancho
Tinta Epson Ultrachrome® XD	Volúmenes de los cartuchos - 110 ml, 350 ml o 700 ml cada color de 5 colores en total I Vida útil del cartucho de tinta (recomendada) - 2 años desde la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto	Volúmenes de los cartuchos - 110 ml, 350 ml o 700 ml cada color de 5 colores en total I Vida útil del cartucho de tinta (recomendada) - 2 años desde la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto	Volúmenes de los cartuchos - 110 ml, 350 ml o 700 ml cada color de 5 colores en total I Vida útil del cartucho de tinta (recomendada) - 2 años desde la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto
Contenido de la caja	Impresora I Soporte con cesta de recolección y apilado integrada I Juego de cinco cartuchos de tinta de 110 ml I Cable eléctrico I Juego de guía para el usuario I Adaptadores para medios en rollo	Impresora I Soporte con cesta de recolección y apilado integrada I Juego de cinco cartuchos de tinta de 110 ml I Cable eléctrico I Juego de guía para el usuario I Adaptadores para medios en rollo	Impresora I Soporte con cesta de recolección y apilado integrada I Juego de cinco cartuchos de tinta de 110 ml I Cable eléctrico I Juego de guía para el usuario I Adaptadores para medios en rollo
Requisitos eléctricos	Voltaje: CA 100 V– 240 V I Frecuencia: 50 - 60 Hz	Voltaje: CA 100 V– 240 V I Frecuencia: 50 - 60 Hz	Voltaje: CA 100 V– 240 V I Frecuencia: 50 - 60 Hz
Consumo de energía	Operativa: SC-T3270 52 W I SC-T5270 60 W I SC-T5270D 61 W I SC-T7270 64 W I SC-T7270D 65 W I En espera: menos de 3 W I Apagada: menos de 0,5 W	Operativa: SC-T3270 52 W I SC-T5270 60 W I SC-T5270D 61 W I SC-T7270 64 W I SC-T7270D 65 W I En espera: menos de 3 W I Apagada: menos de 0,5 W	Operativa: SC-T3270 52 W I SC-T5270 60 W I SC-T5270D 61 W I SC-T7270 64 W I SC-T7270D 65 W I En espera: menos de 3 W I Apagada: menos de 0,5 W
Normas reglamentarias	UL (MET), FCC (clase A), CSA, TSCA, CE, EMC y ENERGY STAR® 2.0	UL (MET), FCC (clase A), CSA, TSCA, CE, EMC y ENERGY STAR® 2.0	UL (MET), FCC (clase A), CSA, TSCA, CE, EMC y ENERGY STAR® 2.0
Condiciones operativas	Temperatura: 10 °C a 35 °C I Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)	Temperatura: 10 °C a 35 °C I Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)	Temperatura: 10 °C a 35 °C I Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)
Accesorios opcionales	Módulo multifunción de escaneo (solo en SC-T5270/ SC-T5270D/SC-T7270/SC-T7270D) I Módulo de expansión de disco duro interno con Adobe® PostScript® 3 de 320 GB I Sistema de rodillo de rebobinado (solo en SC-T7270)	Módulo multifunción de escaneo (solo en SC-T5270/ SC-T5270D/SC-T7270/SC-T7270D) I Módulo de expansión de disco duro interno con Adobe® PostScript® 3 de 320 GB I Sistema de rodillo de rebobinado (solo en SC-T7270)	Módulo multifunción de escaneo (solo en SC-T5270/ SC-T5270D/SC-T7270/SC-T7270D) I Módulo de expansión de disco duro interno con Adobe® PostScript® 3 de 320 GB I Sistema de rodillo de rebobinado (solo en SC-T7270)
Garantía y servicio	Un año de garantía limitada I En general, servicio al siguiente día hábil con servicio telefónico gratuito de lunes a viernes I Disponibilidad de planes de servicio extendido "Epson Preferred PlusSM" opcionales, para extender la cobertura hasta dos años adicionales al periodo inicial de garantía	Un año de garantía limitada I En general, servicio al siguiente día hábil con servicio telefónico gratuito de lunes a viernes I Disponibilidad de planes de servicio extendido "Epson Preferred PlusSM" opcionales, para extender la cobertura hasta dos años adicionales al periodo inicial de garantía	Un año de garantía limitada I En general, servicio al siguiente día hábil con servicio telefónico gratuito de lunes a viernes I Disponibilidad de planes de servicio extendido "Epson Preferred PlusSM" opcionales, para extender la cobertura hasta dos años adicionales al periodo inicial de garantía

1- Las velocidades de impresión de una página y de metros cuadrados por hora se basan solo en la velocidad del motor de impresión. La SC-T3270 imprime levemente más lento las impresiones en tamaño A1/D que la SC-T5270 y la SC-T7270. Los tiempos totales de producción de toda impresora dependen de la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de la impresora, la cobertura de la tinta, la conexión en red, etc.

PRECISIONCORE PRINTHEAD

Adobe® PostScript® 3™

ENERGY STAR

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300
Epson Chile S.A. (562) 2484 3400
Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000
Epson Centroamérica (506) 2588 7800
Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000
Epson Perú S.A. (511) 418 0210
Epson Venezuela S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0
Epson Ecuador 1-800-000-044

Epson es una marca registrada, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD: LS 100 903 10/14